

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 3 Revêtement caoutchouc (conducteur et lisse)



Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage		Propositions	Propositions	Propositions	Remarques
			* Produits chimiques Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil	
1		Aspiration de la poussière		Buse à poussière roulettes Filtre Neverclog sans anneau Sac filtrant avec anneau	Twinvac / Duovac / Silento /	Balayage aspirant sur grandes surfaces
2		Balayage humide		Masslinn 2000/Floorwit blanc	Balit Varifix/ Balit/	
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)						
3		Lavage manuel méthode directe	Ecofloor 0.5 - 1% V Reshine 3 - 5% V Antiwax forte 2 - 5%	Micro-Mop Top/ Mop Microsol/	Socar / Drewell	
3		Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Ecofloor 0.5 - 1% V Reshine 3 - 5% V Antiwax forte 2 - 5%	● Pad rouge/ S  Pad en fibres Microsol/ V  Pad bleu/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3		Récurage à l'eau et aspiration humide	Antiwax forte 2 - 5% Antiwax 2 - 5%	● Pad rouge/ S  Pad en fibres Microsol/ V  Pad bleu/	Monomatic LS / Réservoir d'eau Duovac /	En cas de fort encrassement  
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)						
4		Lavage manuel méthode directe	Redur 3%	S Mop plat/ Micro-Mop Top/	Socar / Drewell	
4		Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Redur 3%	● Pad rouge/ S  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
4		Nettoyage au spray spray complet	Polyspray 100%	● Pad rouge/ P  Pad jaune/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 3 Revêtement caoutchouc (conducteur et lisse)



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				S Masslinn 2000/Floorwit blanc Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	S Mop Variwet Mop Microbrush/	Variwet / B. Varifix Système Wetbox Socar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	● Pad rouge/ S ● Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
Nettoyage avec entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe		Redur	1%	S Mop Variwet Mop Microbrush/	Variwet / B. Varifix Système Wetbox Socar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur	1%	● Pad rouge/ S ● Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Nettoyage au spray spray partiel		Polyspray	100%	● Pad rouge/ P ● Pad jaune/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 3 Revêtement caoutchouc (conducteur et lisse)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				S Masslinn 2000/Floorwit blanc Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
1	 Aspiration de la poussière				V Buse à poussière roulettes	Monovac / Scuba	
2	 Enlever du chewing- gum		Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage humide méthode indirect		Reshine G Rewit 2000	3 - 5% 2 - 5%	Mop Microbrush/ Micro-Mop Top/	Système Wetbox Socar / Drewell	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		Reshine G Rewit 2000	3 - 5% 2 - 5%	 Pad rouge/ S  Pad en fibres Microsol/ V  Pad bleu/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
Nettoyage avec entretien							
3	 Nettoyage au spray spray complet		Polyspray	100%	 Pad rouge/ P  Pad jaune/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 3 Revêtement caoutchouc (conducteur et lisse)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				S Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
1	 Aspiration de la poussière				V Buse à poussière roulettes	Monovac / Scuba	
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide		B Relino G Rewit 2000 C Antiwax forte	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	B  Pad vert/  Pad bleu/ S  Pad en fibres Microsol/	Monomatic LS / Réservoir d'eau Duovac /	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		B Relino G Rewit 2000 C Antiwax forte	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	B  Pad vert/  Pad bleu/ S  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	   
3	 Nettoyage au spray spray complet		Antiwax forte	30 - 50%	B  Pad vert/ G  Pad bleu/	Monomatic LS / A. de pulvérisation Monomatic LS /	
4	Rincer   		L'eau fraîche		 Pad bleu/ S  Pad en fibres Microsol/	Monomatic LS / Duovac / Duomatic / Laser	 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Changement fréquent de pad
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier

No 3 Revêtement caoutchouc (conducteur et lisse)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.ch

Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.ch

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Les revêtements caoutchouc sont sensibles aux alcalis puissants tels que les nettoyeurs de base. Altération de la couleur: endommagement du matériel!

Les revêtements caoutchouc sont sensibles à des solvants particuliers tels que les cétones ou esters.

Les colorants miscibles aux huiles tels que les cirages ou l'asphalte peuvent pénétrer dans les revêtements caoutchouc: diffusion

Les agents de démoulage dans la production (à base de silicone ou de paraffine) doivent être entièrement éliminés avant le traitement de base.

Les agents de vieillissement à base de paraffine peuvent migrer à la surface avec le temps et former des auréoles blanches. Elles peuvent être éliminées par polissage

La résistance de fuite des revêtements antistatiques doit être mesurée et consignée avant et après le nettoyage de base.

Il est recommandé de contrôler la résistance de fuite env. 1 semaine après le nettoyage d'entretien.



Les revêtements caoutchouc sont un mélange de caoutchouc synthétique et naturel, de soufre, de matières de remplissage et de pigments de couleur.

Identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: l'aiguille pénètre peu, odeur typique de caoutchouc, pas de formation de cratère



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.