



X6 ROVR™-SPESIFIKASJONER

AUTONOM GULVSKUREMASKIN

Operativsystem	BrainOS®
Læringstyper	Lær og gjenta og fyll område
Skrubbemønster	26 in / 650 mm doble disker
Estimert dekning per løsningsstank	75.000 ft² / 6.967m²
Nalbredde	32,9 in / 835 mm
Løsningstank	25 gal / 95 L
Skittenvannstank	25 gal / 95 L
Avduggingskammer	3,4 gal / 13 L
Børste/pad rpm	220 rpm
Børstetrykk	opptil 120 lbs / 54 kg
Batteri	Litium-ion, 180 Ah
Feste for rengjøringsverktøy	Insta-Click®
Batteritid for autonom drift	Opptil 6 timer
Autonomt system for levering av vaskeløsning	Hastighetskontrollert
Konvensjonell skrubbing – pumpet strømningshastighet for løsning	Lav: 0,09–0,21 GPM / 0,34–0,78 LPM Med: 0,09–0,25 GPM / 0,34–0,93 LPM Høy: 0,09–0,31 GPM / 0,34–1,17 LPM
Ladertype	innebygget, valgfri Tennant XC ¹ ladestasjon
Laderspesifikasjoner	50/60 Hz, 100–240 VAC
Systemspenning	25,6 volt
Oppsugingsmotor	0,6 hp / 0,45 kW
Standard lydnivå	så lavt som 69 dBA
Navigering i gang	så lite som 41 in / 104 cm
Inngang til gangen (90 grader)	så lite som 47 in / 119 cm
U-sving i gang	så lite som 60 in / 152 cm
Maskinens høyde	46 in / 117 cm
Maskinens lengde	48 in / 121 cm
Maskinens bredde	31,5 in / 80 cm
Autonom avstand til vegg	så lite som 3 in / 7,6 cm
Vekt (tomme tanker, med batteri)	582 lbs / 264 kg

Se X6 ROVR-referansehåndboken for deler og forbruksvarer for et komplett utvalg av originale Tennant-deler, børster og pads.

Rev. 10/2025

© Tennant Company, 2025 Alle rettigheter forbeholdt. Tennant, Tennant-logoen og alle angitte varemerker og logoer tilhører Tennant Company og/eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Tennant Europa

+47 64 91 70 00 | www.tennant.eu | norge@tennantco.com