

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 1 av 10

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Wetrok Retex

UFI: HA7G-CE3H-600G-GRHA

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Vaskemiddel.

Bare til yrkesmessig bruk.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent**

|                            |                           |                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Selskap:                   | Wetrok AG                 |                              |
|                            | Headquarters              |                              |
| Gate:                      | Steinackerstr. 62         |                              |
| Sted:                      | CH-8302 Kloten            |                              |
| Telefon:                   | +41 (0)43 255 51 51       |                              |
| E-post:                    | chemie@wetrok.ch          |                              |
| Utsteder:                  | Head Regulatory           | Telefon: +41 (0)43 255 53 50 |
| Internet:                  | www.wetrok.ch             |                              |
| Opplysningsgivende område: | BU Chemicals / Regulatory |                              |
|                            | Mobile + 41 79 657 45 20  |                              |

**Leverandør**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Selskap:                             | Rishaug Renholdsmaskiner AS        |
|                                      | Org.nr: 942290993                  |
| Gate:                                | Kvenildmyra 6                      |
| Sted:                                | N 7093 Tiller                      |
| Telefon:                             | +47 918 19 800                     |
| E-post:                              | post@renholdsmaskiner.no           |
| Internet:                            | www.https://maskineltrenhold.no/   |
| <b><u>1.4. Nødtelefonnummer:</u></b> | +47(0)22591300 - Giftinformasjonen |
|                                      | Nødnummer Norge: 112;              |
|                                      | Giftinformasjon: +47 22 59 13 00   |

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Eye Dam. 1; H318

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Signalord:** Fare**Piktogrammer:****Fareutsagn**

H318

Gir alvorlig øyeskade.

EUH208

Inneholder 3,7-dimetyl-6-okten-1-ol. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 2 av 10

**Forsiktighetsutsagn**

- P264 Vask hender grundig etter bruk.  
P280 Benytt øyevern/ansiktsvern.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

**2.3. Andre farer**

Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**
**3.2. Stoffblandinger**
**Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.     | Stoffnavn                                                  |              |                  | Innhold    |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|             | EF-nr.                                                     | Index-nr.    | REACH-nr.        |            |
|             | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)             |              |                  |            |
| 64-17-5     | etanol                                                     |              |                  | 5 - < 10 % |
|             | 200-578-6                                                  | 603-002-00-5 |                  |            |
|             | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                      |              |                  |            |
| 126-92-1    | Natriumoktylsulfat                                         |              |                  | 1-2,60 %   |
|             | 204-812-8                                                  |              | 01-2119971586-23 |            |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                       |              |                  |            |
| 127036-24-2 | Undekanol, forgrenet og lineært, etoksylert                |              |                  | 1-2,35 %   |
|             | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                        |              |                  |            |
| 15763-76-5  | Natrium-p-cumenesulfonat                                   |              |                  | 1 - < 5 %  |
|             | 239-854-6                                                  |              | 01-2119489411-37 |            |
|             | Eye Irrit. 2; H319                                         |              |                  |            |
| 106-22-9    | 3,7-dimetyl-6-okten-1-ol                                   |              |                  | < 0,1 %    |
|             | 203-375-0                                                  |              |                  |            |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H315 H319 H317 |              |                  |            |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.     | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                              | Innhold    |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                       |            |
| 64-17-5     | 200-578-6 | etanol                                                                                 | 5 - < 10 % |
|             |           | som kan innåndes: LC50 = 95,6 mg/l (damp); oral: LD50 = 6200 mg/kg                     |            |
| 126-92-1    | 204-812-8 | Natriumoktylsulfat                                                                     | 1-2,60 %   |
|             |           | oral: LD50 = 4000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 20 |            |
| 127036-24-2 |           | Undekanol, forgrenet og lineært, etoksylert                                            | 1-2,35 %   |
|             |           | oral: ATE = 500 mg/kg                                                                  |            |

**Merking av innhold i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004**

&lt; 5 % anioniske overflateaktive stoffer, &lt; 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfymer (Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Amyl cinnamal, Citronellol, Linalool).

**Andre opplysninger**

ingen

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 3 av 10

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

**Ved innånding**

Sørg for frisk luft.

**Ved hudkontakt**

Må vaskes av med rikelig vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

**Ved øyekontakt**

Ved øyekontakt vask øynene med åpne øyelokk tilstrekkelig lenge, deretter gå til øyelegen.

**Ved svelging**

Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Så langt ingen kjente symptomer.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling. Kan fremkalle allergiske reaksjoner. Hent straks lege ved allergiske reaksjoner, særlig i åndedrettsområdet. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukkingsmidler****Egnet slukkemiddel**

Vannsprutestråle, Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Skum, Slukningspulver.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Brannfarlig. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

**Ytterligere råd**

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Andre opplysninger**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

# Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

## Wetrok Retex

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 4 av 10

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

##### Sikkert håndteringsråd

Unngå kontakt med huden og øynene. Les nøye bruksanvisningen. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

##### Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

##### Råd om allmenn yrkeshygiene

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Før pauser og ved arbeidets slutt vaskes hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis nødvendig. Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

##### Krav til lagringsområder og containere

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må beskyttes mot direkte solstråling. Lagres kjølig og tørt. Anbefalt lagringstemperatur: ved romtemperatur

##### Informasjon om lagring i fellesrom

Ikke lagre sammen med: Oksidasjonsmiddel. Pyrofor eller farestoffer med evne til selvoppvarming.

##### Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Minimums lagringstemperatur: 15°C

Maksimal lagringstemperatur: 25°C

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Les bruksanvisningen på etiketten.

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

| CAS-nr.   | Stoffnavn       | ppm | mg/m³ | fiber/cm³ | Kategori        | Kilde |
|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------|-------|
| 67-63-0   | 2-Propanol      | 100 | 245   |           | Gjennomsnittsv. |       |
| 64-17-5   | Etanol          | 500 | 950   |           | Gjennomsnittsv. |       |
| 1310-58-3 | Kaliumhydroksid | -   | 2     |           | Takverdi        |       |

#### 8.2. Eksponeringskontroll



##### Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### Vern av øyne/ansikt

Egnet øyebeskyttelse: vernebriller.

##### Håndvern

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.

Anbefaling:

Egnet material: NBR (Nitrilgummi)

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 5 av 10

Tykkelse på hanskematerialet 0.4 mm Penetrasjonstid 480 min

Tykkelse på hanskematerialet 0.11 mm Penetrasjonstid 10 min

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes EN ISO 374

**Hudvern**

Bruk egnede verneklær.

**Åndedrettsvern**

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Aggregattilstand: | flytende       |
| Farge:            | farveløs       |
| Lukt:             | karakteristisk |

**Testnorm**

|                                                     |                                 |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             | ikke bestemt                    |             |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: | Ingen data tilgjengelige        |             |
| Antennelighet:                                      | ikke anvendelig                 |             |
|                                                     | ikke anvendelig                 |             |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            | ikke bestemt                    |             |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             | ikke bestemt                    |             |
| Flammepunkt:                                        | 44 °C                           |             |
| Nedbrytingstemperatur:                              | ikke bestemt                    |             |
| pH-verdi:                                           | 4.0 - 5.0                       |             |
| Vannløselighet:                                     | fullstendig blandbar            |             |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   | ikke bestemt                    |             |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               | ikke bestemt                    | OECD 123    |
| Damptrykk:                                          | ikke bestemt                    |             |
| Tetthet:                                            | 0.997 - 1.007 g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 7777 |
| Relativ damptetthet:                                | ikke bestemt                    |             |
| Partikkelegenskaper:                                | Ingen data tilgjengelige        |             |

**9.2. Andre opplysninger**
**Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

Eksplosive egenskaper

Ingen data tilgjengelige

Vedvarende brennbarhet:

Forbrenningen opprettholdes ikke UN Test L.2

Selvantennelsestemperatur

fast stoff:

ikke anvendelig

gass:

ikke anvendelig

Oksiderende egenskaper

Ikke-oksiderende.

**Andre sikkerhetskjennetegn**

Fordampingshastighet:

ikke bestemt

Faststoffinnhold:

ikke bestemt

**Andre opplysninger**

ingen

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 6 av 10

**10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Omstendigheter som bør unngås. Frost.Beskyttes mot sollys.

**10.5. Uforenlige materialer**

Ingen data tilgjengelige

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**
**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning**

Ingen data tilgjengelige

**Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) &gt; 5000 mg/kg; ATE (gjennom huden) &gt; 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) &gt; 20 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) &gt; 5 mg/l

| CAS-nr.     | Stoffnavn                                    |                 |       |        |        |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
|             | Eksponeeringsvei                             | Dose            | Arter | Kilde  | Metode |
| 64-17-5     | etanol                                       |                 |       |        |        |
|             | gjennom munnen                               | LD50 6200 mg/kg | Rotte | IUCLID |        |
|             | ved innånding (4 h) damp                     | LC50 95,6 mg/l  | Rotte | RTECS  |        |
| 126-92-1    | Natriumoktylsulfat                           |                 |       |        |        |
|             | gjennom munnen                               | LD50 4000 mg/kg |       |        |        |
| 127036-24-2 | Undekanol, forgrenet og lineært, etoksyliert |                 |       |        |        |
|             | gjennom munnen                               | ATE 500 mg/kg   |       |        |        |

**Irritasjon- og etsevirking**

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Gir alvorlig øyeskade.

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Sensibiliserende egenskaper**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Inneholder 3,7-dimetyl-6-okten-1-ol. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksitet**

Skade på arvestoffet i kjønnsceller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 7 av 10

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier**

Ingen data tilgjengelige

**Spesifikke virkninger i dyreforsøk**

Ingen data tilgjengelige

**Ytterligere opplysninger om prøver**

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Beregningsmetode. Produktet ble ikke kontrollert.

**11.2. Opplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaper**

Ingen data tilgjengelige

**Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelige

**Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**
**12.1. Giftighet**

Produktet er ikke: Økotoksisk.

| CAS-nr. | Stoffnavn                 |                        |           |               |        |        |
|---------|---------------------------|------------------------|-----------|---------------|--------|--------|
|         | Giftighet i vann          | Dose                   | [h]   [d] | Arter         | Kilde  | Metode |
| 64-17-5 | etanol                    |                        |           |               |        |        |
|         | Akutt crustaceatoksisitet | EC50 9268 - 14221 mg/l | 48 h      | Daphnia magna | IUCLID |        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Dette tensidet som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

| CAS-nr. | Stoffnavn | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 64-17-5 | etanol    | -0,31   |

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 8 av 10

**Andre opplysninger**

Unngå utslipp til miljøet.

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Beregningsmetode. Produktet ble ikke kontrollert.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

200129 Kommuntalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner)  
herunder separat innsamlede fraksjoner; Separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01);  
Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer; farlig avfall

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Må vaskes av med rikelig vann. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

@1401.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

@1401.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG:

Nei

Risikoutløser:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**Andre relevante opplysninger**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 9 av 10

Begrensning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 3, Punkt 40, Punkt 75

**Ytterligere henvisninger**

Vær oppmerksom på: Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler, 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/EC.

**Nasjonal forskrifter**

Sysselsettelsebegrensning:

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til Arbeidervernloven for ungdom, 94/33/EF (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, FOR-2011-12-06-1355).

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2.

**Forkortelser og akronymer**

Flam. Liq. 2: Brannfarlig væske, farekategori 2

Acute Tox. 4: Akutt giftighet, farekategori 4

Skin Irrit. 2: Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Eye Irrit. 2: Øyeirritasjon, farekategori 2

Skin Sens. 1A: Sensibilisering av huden, farekategori 1A

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208 Inneholder 3,7-dimetyl-6-okten-1-ol. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten.

Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Wetrok Retex**

Revidert: 07.01.2026

Produktkode: 151

Side 10 av 10

**Identifisert bruk**

| nr. | Kortnavn                                                  | LCS | SU    | PC | PROC | ERC | AC | TF | Spesifikasjon |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1   | Allzweckreiniger/<br>Unterhaltsreiniger/Grundre<br>iniger | -   | 22, 0 | 35 | 0    | 10b | 30 | -  | 2             |

LCS: Trinn i livssyklus

PC: Produktkategorier

ERC: Kategorier for miljøutslipp

TF: Tekniske funksjoner

SU: Brukssektorer

PROC: Prosesskategorier

AC: Fabrikatkategorier

*(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)*